



CENA:  
76 990 Kč

ROK  
2019

VELIKOST RÁMU  
15,5" / 17" / 19" / 21"

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Rám</b>           | ALU 7005 BOOST + battery integrated |
| <b>Vidlice</b>       | ROCK SHOX REBA 29B 15 120 RLO       |
| <b>Převodník</b>     | FSA E-bike                          |
| <b>Řazení</b>        | SHIMANO SLX SL-M7000 1x11SPD        |
| <b>Měnič</b>         | SHIMANO XT RD-M8000, 11SPD          |
| <b>Vícekoléčko</b>   | SHIMANO CS-M7000 11SPD 11-46        |
| <b>Řetěz</b>         | KMC X11                             |
| <b>Brzdy</b>         | SHIMANO BR-MT500 (180 / 160)        |
| <b>Brzd. páky</b>    | SHIMANO BL-MT500                    |
| <b>P. náboj</b>      | SHIMANO HB-M6010 B 15mm             |
| <b>Z. náboj</b>      | SHIMANO FH-M6010 B 12mm             |
| <b>Ráfky</b>         | MACH1 TRUCKY 30 27,5 Plus           |
| <b>Pláště</b>        | SCHWALBE Nobby Nic Performance 2,80 |
| <b>Pedály</b>        | UNION SP-600                        |
| <b>Řídítka</b>       | 4EX sand blasted 720mm              |
| <b>Představec</b>    | 4EX sand blasted                    |
| <b>Sedlovka</b>      | 4EX sand blasted                    |
| <b>Sedlo</b>         | SELLE ITALIA X1                     |
| <b>Motor</b>         | BROSE Drive Unit                    |
| <b>baterie</b>       | BROSE Integrated 500 Wh             |
| <b>Hmotnost (kg)</b> | 21,9                                |

|                                    |        |        |        |      |
|------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| <b>Velikost rámu</b>               | 15,5"  | 17"    | 19"    | 21"  |
| <b>výška minimální (cm)</b>        | 155    | 165    | 175    | 188  |
| <b>výška maximální (cm)</b>        | 165    | 175    | 185    | 205  |
| <b>Sedlová trubka (mm) (A)</b>     | 394    | 432    | 483    | 533  |
| <b>Horní trubka (mm) (B)</b>       | 590    | 590    | 605    | 620  |
| <b>Řetězová trubka (mm) (C)</b>    | 480    | 480    | 480    | 480  |
| <b>Rozvor (mm) (D)</b>             | 1186,5 | 1186,5 | 1192,5 | 1208 |
| <b>Úhel sedlové trubky (°) (E)</b> | 68,3   | 68,3   | 68,3   | 68,3 |
| <b>Úhel hlavové trubky (°) (F)</b> | 68     | 68     | 68     | 68   |

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační