



CENA:  
59 990 Kč

ROK  
2021

VELIKOST RÁMU  
17" / 19" / 20,5"

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Rám</b>           | ALU E7005 BOOST + battery integrated     |
| <b>Vidlice</b>       | SUNTOUR XCM34 29BOOST 15 100 RLO         |
| <b>Převodník</b>     | BF Maxdrive E-bike 38T                   |
| <b>Řazení</b>        | SHIMANO SL-M4100 1x10SPD                 |
| <b>Měníč</b>         | SHIMANO DEORE RD-M5120, 10SPD            |
| <b>Vícekolečko</b>   | SHIMANO CS-M4100 10SPD 11-46SPD          |
| <b>Řetěz</b>         | SHIMANO CN-HG54 10SPD                    |
| <b>Brzdy</b>         | SHIMANO BR-MT201 (180/160)               |
| <b>Brzd. páky</b>    | SHIMANO BL-MT201                         |
| <b>P. náboj</b>      | SHIMANO HB-MT410 BOOST 15mm              |
| <b>Z. náboj</b>      | SHIMANO FH-MT400 BOOST 12mm              |
| <b>Ráfky</b>         | MACH1 NEO DISC 29"                       |
| <b>Pláště</b>        | SCHWALBE Smart Sam 2,25                  |
| <b>Pedály</b>        | UNION SP-600                             |
| <b>Řidítka</b>       | 4EX sand blasted 720mm                   |
| <b>Představec</b>    | 4EX sand blasted                         |
| <b>Sedlovka</b>      | 4EX sand blasted                         |
| <b>Sedlo</b>         | SELLE ROYAL                              |
| <b>Motor</b>         | BAFANG Drive Unit M500 (95 Nm)           |
| <b>baterie</b>       | DLG I1+ Integrated 630 Wh, 17,5 Ah, 36 V |
| <b>Hmotnost (kg)</b> | 23,7                                     |

|                                    |         |         |       |
|------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Velikost rámu</b>               | 17" (M) | 19" (L) | 20,5" |
| <b>výška minimální (cm)</b>        | 165     | 175     | 185   |
| <b>výška maximální (cm)</b>        | 175     | 185     | 202   |
| <b>Sedlová trubka (mm) (A)</b>     | 432     | 483     | 530   |
| <b>Horní trubka (mm) (B)</b>       | 600     | 615     | 635   |
| <b>Řetězová trubka (mm) (C)</b>    | 462     | 462     | 462   |
| <b>Rozvor (mm) (D)</b>             | 1167    | 1183    | 1204  |
| <b>Úhel sedlové trubky (°) (E)</b> | 74      | 74      | 74    |
| <b>Úhel hlavové trubky (°) (F)</b> | 68      | 68      | 68    |
| <b>Reach (mm)</b>                  | 410     | 422     | 440   |
| <b>Stack (mm)</b>                  | 665     | 674     | 683   |

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

