

# NELLY ACTIVE 27,5 - black / gold



|             |                  |            |             |            |                           |
|-------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| <b>CENA</b> | <b>18 990 Kč</b> | <b>ROK</b> | <b>2026</b> | <b>RÁM</b> | <b>15,5" (S), 18" (M)</b> |
|-------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Barvy       | black / gold                   |
| Rám         | ALU NEW WM SHAPE ICR 7005 TB   |
| Vidlice     | SR SUNTOUR XCR AIR 100 RLO     |
| Převodník   | SHIMANO FC-MT510-1 12SPD 30T   |
| Řazení      | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD |
| Měnič       | SHIMANO DEORE RD-M6100 12SPD   |
| Přesmyk     | ***                            |
| Vícekolečko | SUNRACE CSMZ 12SPD 11-51       |
| Řetěz       | SHIMANO CN-M6100 12SPD         |
| Brzdy       | SHIMANO BR-MT200               |
| Brzd. páky  | SHIMANO BL-MT200               |
| P. náboj    | SHIMANO HB-QC400               |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-QC400               |
| Ráfky       | MACH1 NEURO DISC 27,5"         |
| Pláště      | SCHWALBE Smart Sam             |
| Pedály      | UNION SP-610                   |
| Řídítka     | 4EX sand blasted 700mm         |
| Představec  | 4EX sand blasted               |
| Sedlovka    | 4EX sand blasted               |
| Sedlo       | SELLE ROYAL                    |

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 15,5" (S) | 18" (M) |
|-----------------------------|-----------|---------|
| výška minimální (cm)        | 155       | 165     |
| výška maximální (cm)        | 165       | 175     |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 394       | 457     |
| Horní trubka (mm) (B)       | 545       | 582     |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 430       | 430     |
| Rozvor (mm) (D)             | 1079      | 1119    |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 75        | 75      |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68        | 68      |
| Reach ( mm ) ( E )          | 388       | 420     |
| Stack (mm) ( F )            | 586       | 604     |
| BB drop (mm)                | 45        | 45      |

