

SONNIC GX - flame red / hologram



ROK

2024

RÁM

15,5", 17", 19", 20,5"

Barvy	flame red / hologram
Rám	Carbon Full High Modulus 29"
Vidlice	RS SID ULTIMATE 3P Remote 120
Tlumič	RS SIDLUXE ULTIMATE 3P Remote 120
Převodník	SRAM GX Eagle T-Type 34T 12SPD
Řazení	SRAM AXS Pod
Měníč	SRAM GX Eagle AXS T-Type 12SPD
Vícekolečko	SRAM GX Eagle T-Type 12SPD 10-52T
Řetěz	SRAM GX Eagle T-Type 12SPD
Brzdy	SHIMANO BR-M8100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO BL-M8100
Ráfky	MAVIC CROSSMAX
Pláště	SCHWALBE Racing Ray 29x2,35 / SCHWALBE Racing Ralph 29x2,35
Pedály	***
Řídítka	RITCHEY WCS TRAIL 760mm
Představec	RITCHEY WCS TRAIL
Sedlovka	RS REVERB AXS 125/150mm
Sedlo	SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO X-CROSS SF
Střed. osa	Integrated Press Fit

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	15,5"	17"	19"	20,5"
výška minimální (cm)	155	165	175	185
výška maximální (cm)	165	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	400	440	480	520
Horní trubka (mm) (B)	567	590	612	639
Řetězová trubka (mm) (C)	440	440	440	440
Rozvor (mm) (D)	1153	1177	1201	1230
Úhel sedlové trubky (°) (E)	76	76	76	76
Úhel hlavové trubky (°) (F)	66	66	66	66
Reach (mm) (E)	420	440	460	485
Stack (mm) (F)	591	600	609	618
BB drop (mm)	38	38	38	38

